

ARRISING

GRINDING

SpeedArris

Arrising
Rough grinding

Sfilettatura
Molatura grezza



EN

IT

LBsolution
ON THE PLUS SIDE ●●●

High-productivity arrissing/rough grinding *Sflettatrice/molatrice ad alta produttività*



High-productivity arrissing/rough grinding of rectangular and shaped glass suitable for processing of arrissing or rough grinding in continuous cycle by two spindles follow-system.

Equipped of transport system with suction-cups for high performance glasses.

Automatic survey of glass sizes and thickness.

High-productivity guaranteed for double glazing lines.

System with oscillating spindles which ensures the regular execution of fillets.

Possibility of stand-alone installation or integrated with existing lines.

Sflettatrice/molatrice ad alta produttività per vetri rettangolari e sagomati adatta ad eseguire lavorazioni di sflettatura/molatura grezza a ciclo continuo con due mandrini a inseguimento.

Dotata di un sistema di trasporto a ventose per vetri con trattamenti ad alte prestazioni.

Rilevamento automatico dimensioni e spessore vetro.

Alta produttività garantita per linee vetrocamera.

Sistema con mandrini oscillanti che garantiscono la regolare esecuzione dei filetti.

Possibilità di installazione stand-alone o integrata a linee esistenti.

MOD.	MIN GLASS SIZE HxL mm.	MAX GLASS SIZE HxL mm.	THICK mm.	SPINDLE	KW	FINISHING
VAS 2.0.3	380x500	2000x3200	4 ÷ 19	2	3	Arrissing/Rough Grinding
VAS 2.6.4	380x500	2600x4000	4 ÷ 19	2	3	Arrissing/Rough Grinding
VAS 2.8.5	380x500	2800x5000	4 ÷ 19	2	3	Arrissing/Rough Grinding

OPTIONAL:

- Z-axis double tool
- Pre-washing system
- Software for shaped glass
- Smallest size
- Turbo outlet conveyor
- Centrifugal system